

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Суміш щебенево-піщана С-5	C1421-9641 варіант 1	м3	79,9533	270,87	-	-	21656,95	-
3	Розливання в'язучих матеріалів, 0,6 л/м2 (бітумна емульсія)	PH18-58-1	1т	0,5439	135,75	-	135,75	73,83	-
4	Емульсія бітумна, дорожня	C111-1901 варіант 1	т	0,560217	8312,50	-	23,80	4656,8	0,6
5	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	PH18-43-1	100м2	9,065	584,54	126,56	405,71	5298,86	55,02
6	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	PH18-43-2 к=2	100м2	9,065	0,83	0,83	96,79	7,52	34,05
7	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1	C1421-9840 варіант 1	т	109,5052	1285,59	-	-	140778,79	-
	Разом по розділу На автостоянках							177746,93	80,13
	<u>Розділ . На перехідних ділянках на існуюче покриття</u>								72,47
8	Тип 1 Новий дорожній одяг Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебенево-піщаної суміші С-5	PH18-20-4	100м3	0,01047	8311,69	681,33	7531,59	87,02	0,41
9	Суміш щебенево-піщана С-5	C1421-9641 варіант 1	м3	1,31922	270,87	-	1541,77	357,34	0,62
10	Розливання в'язучих матеріалів, 0,6 л/м2 (бітумна емульсія)	PH18-58-1	1т	0,02094	135,75	-	135,75	2,84	-
11	Емульсія бітумна, дорожня	C111-1901 варіант 1	т	0,0215682	8312,50	-	23,80	179,29	0,02
12	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	PH18-43-1	100м2	0,349	584,54	126,56	405,71	204	2,12
13	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	PH18-43-2 к=2	100м2	0,349	0,83	0,83	96,79	0,29	1,31
14	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1	C1421-9840 варіант 1	т	4,21592	1285,59	-	-	5419,94	0,01
15	Присипні узбіччя Грунт, платний	C1429-110 варіант 1	м3	82,3	110,55	-	-	9098,27	-