

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО
ФОНДУ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА»

вул. Симиренка, 17 м. Київ, 03134 тел./факс (044)402-69-82
E-mail kk_svyatoshin@ukr.net Код ЄДРПОУ 39607507

25.09.2019 № 107/56-1896

на № _____

Антоніна
email: [foi+request-55072-
6f0a695b@dostup.pravda.com.ua](mailto:foi+request-55072-6f0a695b@dostup.pravda.com.ua)

Про розрахункові
температури повітря

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва», відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розглянувши Ваш запит на отримання публічної інформації (наш вхід. № 107/56-65 (з) від 19.09.2019) щодо надання розрахункової температури повітря і вимоги до повітрообміну в приміщеннях загального користування на сходовій клітці взимку, повідомляє.

Відповідно до ДБН В.2.2-15.2005 (Таблиця 4) температура повітря у вестибюлях та сходових клітках житлових будинків взимку повинна відповідати +16°C.

Додаток: витяг з ДБН В.2.2-15.2005 на 1 арк. в 1 прим.

Перший заступник директора

Ольга КОЗЮБЕРДА

Заступник начальника технічного відділу
Даніїла Курлятович 454 16 96

Розрахункові температури повітря і вимоги до повіtroобміну в приміщеннях слід приймати згідно з таблицею 4.

Таблиця 4 - Розрахункові температури повітря і вимоги до повіtroобміну в приміщеннях

Приміщення	Розрахункова температура взимку, °C	Вимоги до повіtroобміну	
		Приплив	Витяжка
Загальна кімната, спальня, кабінет	20	1-кратн. ¹⁾	-
Кухня	18	-	за повітряним балансом квартири, але не менше, м ³ /год.: 90
Кухня-їдальня	20	1-кратн. ¹⁾	25
Ванна	25 ²⁾	-	50
Вбиральня	20	-	50
Суміщений санвузол	25 ²⁾	-	50
Басейн	25	За розрахунком	
Приміщення для пральної машини в квартирі	18	-	0,5-кратн.
Гардеробна для чищення і прасування одягу	18	-	1,5-кратн.
Вестибюль, загальний коридор, сходова клітка, передпокій квартири	16	-	-
Приміщення чергового персоналу (консьєржа/консьєржки)	18	1-кратн. ¹⁾	-
Незадимлювана сходова клітка типу Н1	14 ³⁾	-	-
Машинне приміщення ліфтів	5 ⁴⁾	-	0,5-кратн.
Сміттєзбирна кімната	5	-	1-кратн. ⁵⁾
Гараж-стоянка	5	-	За розрахунком
Електрощитова	5	-	0,5-кратн.

¹⁾ Припливне повітря в об'ємі однократного повіtroобміну повинно подаватися через вікна. При встановленні вікон без кватирок і з герметичним притулом слід застосовувати модифікації вікон із вбудованими провітрювачами.

²⁾ Температура повітря у ванних кімнатах і суміщених санвузлах, що примикають до зовнішніх огорожувальних конструкцій, не нормується у разі встановлення в них рушникосушильників, приєднаних до системи гарячого водопостачання, або електричних.

³⁾ Температура повітря у незадимлюваних сходових клітках типу Н1 не нормується за умови, що їх стіни, які примикають до опалюваних приміщень, законструйовані з термічним опором, який дорівнює або перевищує величину 70 % від мінімального опору теплопередачі, регламентованого СНиП II-3 для стін житлових будинків. При цьому тепловтрати приміщень, що примикають до сходової клітки, повинні розраховуватися з урахуванням температури повітря усередині сходової клітки, яку слід обчислювати, виходячи із теплового балансу.